PIPAL®
Green Chemistry for Life

109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр 2
тел.: 8-495-120-02-82; 8-800-500-61-10
www.pipal.ru.com | www.pumpeliminate.com

Плёнкообразующий ингибитор для систем отопления

HeatGUARDEX®
Protector 621 F

Теплоноситель – антифриз.

Применение

HeatGUARDEX® Protector 621 F – Плёнкообразующий ингибитор коррозии.
Профессиональное средство для оптимальной профилактики и защиты систем отопления, где в качестве теплоносителя применяется антифриз, от образования коррозии и отложений. Создает и удерживает пленочный защитный барьер между металлическими поверхностями и обменной жидкостью системы отопления. Способствует удалению формирований газа, появляющегося вследствие гальванической коррозии, сохраняя правильную циркуляцию жидкости внутри цепи, что дает возможность избежать возникновения раздражающих шумов и бульканья в системе.
Не содержит хроматов в соответствии с законом ЕС (Закон №. 319/76).

Инструкция по применению

Колпачок защищён от открывания детьми. Для открытия - надавите на колпачок сверху и поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой стрелке.

• Введите средство HeatGUARDEX® Protector 621 F в трубопровод, из расчета: 1 литр на каждые 50 литров антифриза.

• В системах старых и/или уже частично забитых известковыми отложениями, грязью, продуктами гликолевого распада необходимо сначала выполнить профилактическую очистку с помощью средств HeatGUARDEX® Cleaner с использованием насосного оборудования торговой марки Pump Eliminate®.

• Новые системы, или работающие менее 6 месяцев, сначала нужно обработать химическим средством HeatGUARDEX® Cleaner 800 R.

Подходит для металлических труб, алюминия и его сплавов, полимерных пластиковых материалов (ПВХ, полиэтилен, полипропилен).

Химико-физические характеристики

Внешний вид	Концентрат (жидкость желтоватого цвета со слабым запахом)
pH	7,0 ± 0,5
Температура кипения	более 100 ° C
Относительная плотность	1,15 г / см ^{3}

109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр 2
тел.: 8-495-120-02-82; 8-800-500-61-10
www.pipal.ru.com | www.pumpeliminate.com

Меры предосторожности "Осторожно" ("Warning")

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.

Транспортировка

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433.

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя PIPAL® Chemicals. Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе. PIPAL® Chemicals оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в PIPAL® Chemicals.
Адреса и телефоны представительств PIPAL® Chemicals указаны на сайте www.pipal.ru.com.